

GRYPHON™ | GPS4400 2D

DATALOGIC
EMPOWER YOUR VISION

BENUTZERFREUNDLICH UND VIELSEITIG

Der omnidirektionale Präsentationsscanner, Gryphon™ | GPS4400 steht für maximale Flexibilität am POS. Er erfasst kleine, handliche Waren im Präsentationsmodus lässt sich aber auch für große, schwere Produkte als Handheld-Scanner verwenden. Mit seiner kompakten Bauform passt er in jede POS-Umgebung – auch in Kassenbereichen mit wenig Platz. Er steht auf einem beweglichen Fuß und sorgt damit für die ideale Ausrichtung und für einfaches und intuitives Scannen. Wird der Fuß nicht benötigt, so kann er abgenommen werden und der Scanner verkleinert sich zu einer noch kompakteren Einheit.

INNOVATIVE FUNKTIONEN FÜR DEN POS VON HEUTE

Der GPS4400 Präsentationsscanner, wurde so konzipiert, dass er Codes von Mobiltelefonen, PDA's und Bildschirmen sicher und schnell erfasst. Er verfügt außerdem über sehr gute Leseigenschaften im Nahfeldbereich, eine große Abtastbreite und hohe Bewegungstoleranz. Damit liefert er auch bei qualitativ minderwertigen oder beschädigten Barcodes hohe Leseraten. Wie alle Mitglieder der Gryphon Familie ist auch der GPS4400 mit der patentierten visuellen Lesebestätigungs-Technologie „Green Spot“ ausgestattet. Als vielseitige Lösung unterstützt er außerdem die Erfassung von Bildern und Unterschriften am POS.

EINFACH ZU BEDIENEN UND ZU INSTALLIEREN

Die einfache Inbetriebnahme in Kombination mit der schnellen Bilderfassung reduzieren den Trainingsaufwand und beschleunigen gleichzeitig den Checkout-Prozess. Für höhere Produktivität und damit auch für mehr Kundenzufriedenheit sorgt der präzise Lesebereich, der Fehllesungen auf ein Minimum reduziert. Der GPS4400 bietet verschiedene Triggermodi und kann beispielweise automatisch Objekte erkennen und sich selbst triggern, oder er kann auf einen kontinuierlichen Scanmodus gestellt werden und so Barcodes automatisch erfassen sobald diese in seinem Sichtbereich erscheinen. Über Softwarebefehle kann er außerdem auch von der Ferne getriggert werden.



MERKMALE

- Schnelle, omnidirektionale Leseigenschaften
- Intuitive Zieleinrichtung
- Kompaktes, ergonomisches Design für Freihand- oder Handheld-Betrieb
- Optimierte Beleuchtungssystem für die Erfassung von Barcodes auf Mobiltelefonen, Laptops oder PDA's
- Bilderfassung
- Schnittstellen: RS-232 oder USB (USB-HID oder USB COM)
- Beweglicher Fuß
- EASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI.

INDUSTRIE - APPLIKATIONEN

- Retail - Point of Sale
- Dienstleistungen: Post, Banken, Ämter und öffentliche Einrichtungen



SPEZIFIKATIONEN

DEKODIERMÖGLICHKEITEN	
1D / Lineare Codes	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes.
2D Codes	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code
Post Codes	Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post
Stapelcodes	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

ELEKTRISCHE DATEN	
Stromaufnahme	Betrieb (typisch): 175 mA (Max: 200 mA) Standby/Ruhezustand (typisch): Automatik-/Objekterkennungsmodus: 105 mA Trigger/serieller online Modus: 55 mA
Spannungsversorgung	5 VDC (+/- 5%)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
Umgebungslicht	0 bis 100.000 lux
Fallschutz	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,2 m / 4 ft Höhe
ESD Schutz (Luftentladung)	16 kV
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	90%
Schutz vor Staub und Wasser	IP52
Temperatur	Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F

SCHNITTSTELLEN	
Schnittstellen	RS-232; USB: OEM USB; USB COM; USB HID Keyboard

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
Verfügbare Farben	Schwarz; Weiß
Abmessungen	Mit Fußhalter: 12,1 x 10,7 x 7,3 cm / 4,8 x 4,2 x 2,9 in Ohne Fußhalter: 7,4 x 9,5 x 6,4 cm / 2,9 x 3,7 x 2,5 in
Gewicht	Mit Fußhalter: 295 g / 10,4 oz Ohne Fußhalter: 178 g / 6,3 oz

LESELEISTUNG	
Lesebereich	Horizontal x vertikal: 40° H x 26° V
Bilderfassung	752 x 480 pixels Grafikformate: BMP, JPEG, TIFF Graustufen: 256, 16, 2
Lichtquelle	Beleuchtung: 625 nm LED Zieleinrichtung: 650 nm VLD
Druckkontrast (Minimum)	25%

Lesewinkel	Pitch: +/- 40°; Roll (Tilt): +/- 180°; Skew (Yaw): +/- 40°
Leseanzeigen	Beeper (Einstellbarer Ton und Lautstärke); Datalogic 'Green Spot' Lesebestätigung; Good Read LED
Auflösung (Maximum)	1D / Linear Codes: 0,102 mm / 4 mils Data Matrix: 0,178 mm / 7 mils

LESEREICHWEITEN	
Typische Schärfentiefe	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel. Code 39: 5 mils: 2,6 bis 18,8 cm / 1 bis 7,4 in Code 39: 10 mils: 0 bis 37,9 cm / 0 bis 14,9 in Data Matrix: 10 mils: 2,3 bis 14,5 cm / 0,9 bis 5,7 in Data Matrix: 15 mils: 0 bis 23,2 cm / 0 bis 9,1 in EAN: 13 mils: 0,8 bis 42,2 cm / 0,3 bis 16,6 in PDF417: 10 mils: 0 bis 22,4 cm / 0 bis 8,8 in QR Code: 10 mils: 2,3 bis 14,3 cm / 0,9 bis 5,6 in

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG	
Amtliche Genehmigungen	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
Einhaltung der Umweltschutzaufgaben	Entspricht China ROHS; Entspricht EU ROHS
Laser Klassifizierung	Achtung, Laserlicht tritt aus, - Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; EN 60825-1 Class 2; IEC 60825 Class 2

NÜTZLICHE SOFTWARE UTILITIES	
Datalogic Aladdin™	Datalogic Aladdin Konfigurationssoftware steht zum kostenlosen Download zur Verfügung.
OPOS / JavaPOS	OPOS und JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Remote Host Download	Senkt die Betriebskosten und erleichtert die Bedienung.

GARANTIE	
Garantie	3 Jahre